


STABILE
La Canna Fumaria



• CANNE FUMARIE PER CALDAIE, CAMINI E CAPPE •

- CHIMNEYS FOR BOILERS, FIREPLACES AND EXTRACTOR HOODS •
- CHEMINÉES POUR CHAUDIÈRES, FOCOLIERS ET HOTTES DE CUISINE •

STABILE PS

Acciaio inox AISI 316L
Ø 80 ÷ 300 sp. 0.5 mm / Ø 350 ÷ 500 sp. 0.6 mm

Stainless steel AISI 316L
Ø 80 ÷ 300 tck. 0.5 mm / Ø 350 ÷ 500 tck. 0.6 mm

Acier Inox AISI 316L
Ø 80 ÷ 300 ép. 0.5 mm / Ø 350 ÷ 500 ép. 0.6 mm

DESIGNED &
MANUFACTURED
IN ITALY


Sistema Monoparete STABILE PS Ø 80 ÷ 500

in acciaio inox AISI 316L

Single-wall system STABILE PS Ø 80 ÷ 500
in stainless steel AISI 316L

Système simple paroi STABILE PS Ø 80 ÷ 500
en acier inox AISI 316L

Applicazioni

IT

1. Il sistema scarico fumi **MONOPARETE STABILE PS** può essere utilizzato per tutti i tipi di generatore civile o industriale a combustione di gas, gasolio, legna, pellet, carbone (motori e gruppi elettrogeni solo previo dimensionamento da parte dell'Uff. Tecnico).
2. In ambiente dove l'atmosfera è ricca di vapori alogeni sconsigliamo l'uso di canne fumarie in acciaio inox (lavanderie, tintorie, tipografie, acconciature). Nel caso di utilizzo in questi ambienti i prodotti perderanno la Garanzia della casa.
3. L'eventuale installazione del sistema scarico fumi **MONOPARETE STABILE PS** in prossimità di pareti infiammabili obbliga l'installatore ad utilizzare le opportune precauzioni.

Applications

ENG

1. The **SINGLE-WALL STABILE PS** flue system can be used for every kind of civil or industrial generator working with gas, diesel fuel, wood, pellet and coal (engines and power units only after planning and sizing by our Technical Dept.).
2. In locations where the atmosphere is rich in halogen fumes we do not recommend the use of stainless steel chimneys (laundries, dye works, printing works, hairdressings). The usage of these products in such locations voids the manufacturer's warranty.
3. When installing the **SINGLE-WALL STABILE PS** flue system near flammable surfaces, the installer shall take the appropriate precautions.

Applications

FR

1. Le système de conduit de fumées **STABILE PS SIMPLE PAROI** peut être utilisé pour tous types d'appareil de chauffage civil ou industriel fonctionnant avec gaz, pétrole, bois, pellet et charbon (pour moteurs et générateurs seulement après un dimensionnement par notre Bureau Technique).
2. Dans les endroits où l'atmosphère est riche en gaz halogènes, nous ne recommandons pas l'utilisation de cheminées en acier inoxydable (blanchisseries, teintureries, typographies, coiffeurs). L'utilisation de ces produits dans de tels endroits annule la garantie du fabricant.
3. Lors de l'installation du conduit de fumées **STABILE PS SIMPLE PAROI** à proximité de surfaces inflammables, l'installateur doit prendre les précautions nécessaires.

Istruzioni d'installazione

1. I componenti del sistema scarico fumi **MONOPARETE STABILE PS** devono essere installati solo da personale altamente qualificato.
2. Prima di effettuare qualunque operazione si raccomanda di togliere l'alimentazione elettrica dall'apparecchio.
3. Installare gli elementi mantenendo il senso dei fumi seguendo la freccia indicata sugli elementi stessi (femmina verso l'alto).
4. Assemblare gli elementi accertandosi che la guarnizione rimanga nella sua sede e che non venga danneggiata durante l'assemblaggio stesso. Se necessario lubrificare il maschio prima dell'inserimento nella femmina.
5. Dopo l'assemblaggio serrare sempre la fascetta di bloccaggio (PSFB 19) tra il maschio e la femmina.
6. Installare, se previsto, il separatore/raccogliatore condense (PSRT 08 + PSTC 85) ed il relativo portagomma.
7. Quando necessario isolare la parete del prodotto con cospiglie in lana minerale o materassino in fibra ceramica.
8. Nel caso si utilizzi il sistema scarico fumi **MONOPARETE STABILE PS** per l'intubamento di vecchie canne fumarie si faccia riferimento alla norma UNI 10845 (Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione e intubamento).
9. Terminata l'installazione della canna fumaria, effettuare sempre la prova di tenuta come previsto dalle normative/leggi vigenti.
10. Prima dell'installazione, consultare sempre il libretto d'uso e manutenzione a corredo.

Installation instructions

1. The components of the **SINGLE-WALL STABILE PS** shall be assembled only by high skilled workmen and in accordance with the current regulations and laws.
2. Unplug your appliance before any intervention.
3. Assemble the elements keeping the fumes direction, as shown by the arrow marked on every element (female side upwards).
4. When assembling the elements make sure that the gasket is well installed in its seat and that it does not get damaged while coupling. When appropriate, lubricate the male side before coupling it with the female one.
5. After assembling always lock the locking band (PSFB 19) between the male and the female side.
6. Where appropriate, install a separator/collector of condensation (PSRT 08 + PSTC 85) and its hose.
7. Where appropriate insulate the chimney wall with mineral wool cupels or ceramic fiber mat.
8. When using the flue system **SINGLE-WALL STABILE PS** for piping old chimneys please refer to the standard UNI 10845 (Criteria for test, rehabilitation, restructuring and piping).
9. After completing the installation of the chimney, always test its tightness as provided by the standards/legislation in force.
10. Before the installation, always consult the supplied usage and maintenance guide.

Instructions d'installation

1. Les composants du système **STABILE PS SIMPLE PAROI** doivent être assemblés uniquement par des ouvriers hautement qualifiés et en conformité avec les règlements et lois en vigueur.
2. Débranchez votre appareil avant toute intervention.
3. Assembler les éléments en respectant la direction des fumées, comme indiqué par la flèche marquée sur chaque élément (partie femelle vers le haut).
4. Lors du montage des éléments assurez-vous que le joint est bien installé dans son siège et qu'il ne s'abîme pas pendant le couplage. Si nécessaire, lubrifier la partie male avant l'accouplement avec la partie femelle.
5. Après le montage, enfermer toujours le collier couvre joint (PSFB 19) entre la partie male et la partie femelle.
6. Si nécessaire, installer un séparateur/collecteur de condensats (PSRT 08 + PSTC 85) et son raccord de tuyau.
7. Si nécessaire, isoler la paroi de la cheminée avec des tasses en laine minérale ou avec de la fibre céramique.
8. Lorsqu'on utilise le système **STABILE PS SIMPLE PAROI** pour la canalisation de vieilles cheminées reportez-vous à la norme UNI 10845 (Critères de vérification, restauration, restructuration et canalisation).
9. Après avoir terminé l'installation de la cheminée, tester toujours son étanchéité tel que prévu par les normes / lois en vigueur.
10. Avant l'installation, consulter toujours la guide pour l'utilisation et la maintenance fournie.

Manutenzione

1. Per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e di funzionamento prescritte è necessario istituire una "manutenzione programmata" con tecnici specializzati che stabiliranno la periodicità dei controlli in osservanza delle leggi/norme vigenti (es. UNI 10847).
2. Escludendo diverse disposizioni normative, si consigliano le seguenti periodicità: combustibili gassosi 1 all'anno, combustibili liquidi 1 ogni 6 mesi, combustibili solidi applicare la periodicità prescritta nella UNI 10683:2012, capitolo 8.2 - "Periodicità delle operazioni" con riferimento al prospetto 13.
3. La pulizia della canna fumaria dovrà essere effettuata con le adeguate attrezzature nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Durante le manutenzioni ordinarie, se necessario, si dovranno pulire le pareti interne della canna fumaria con una spugna o uno spazzolone di plastica morbida. Si potrà accedere all'interno della canna fumaria attraverso il modulo d'ispezione posto alla base del sistema, altrimenti si potrà accedere direttamente dal comignolo rimuovendo l'eventuale terminale.
5. La verifica del corretto smaltimento dei condensati o di acqua piovana potrà essere effettuata versando dell'acqua nella canna fumaria ed assicurandosi che vi sia il naturale smaltimento dal raccogliatore condense (PSTC 85) allo scarico fognario.

Maintenance


1. In order to keep prescribed technical and operating conditions unchanged in time, it is necessary a "scheduled maintenance" issued by qualified technicians, who will determine the periodicity of controls in accordance with the current regulations and laws (i.e. UNI 10847).
2. Except any different provision, the following periodicities are recommended: every year for gaseous fuels, every 6 months for liquid fuels, for solid fuels the maintenance of the flue system shall be performed on a regular basis in compliance with the local Laws and/or regulations.
3. The cleaning of the smoke ducts requires the usage of appropriate tools in accordance with the provisions regarding the safety and the health of workers.
4. Where appropriate, during ordinary repairs the duct inner walls shall be cleaned either with a sponge, or with a soft plastic scrubber. The access for cleaning is possible through the inspection element at the base of the chimney, or directly through the chimney pot by removing any terminal cap.
5. The test of the proper cleaning of condensate liquids and of rainwater is possible by pouring some water into the flue and verifying its unaffected draining from the condensation drain-plug (PSTC 85) into the sewerage system.

Maintenance

1. Afin de maintenir des caractéristiques techniques et de fonctionnement inchangées dans le temps, il est nécessaire définir une "maintenance planifiée" émise par des techniciens qualifiés, qui déterminera la périodicité des contrôles en conformité avec les lois et règlements actuels.
2. Sauf toute disposition différente, sont recommandés les périodicités suivantes: chaque année pour les combustibles gazeux, tous les 6 mois pour les combustibles liquides, pour les combustibles solides la maintenance du système doit être effectuée à intervalles régulières comme prévue par les lois et les réglementations locales.
3. Le nettoyage des conduits de fumées nécessite l'utilisation d'outils appropriés en conformité avec les dispositions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs.
4. Si nécessaire, pendant les réparations ordinaires les parois intérieures des conduits doivent être nettoyés, soit avec une éponge ou avec un épurateur plastique souple. L'accès pour le nettoyage est possible à travers l'élément d'inspection à la base de la cheminée, ou directement par l'intermédiaire du pot de cheminée en supprimant tout terminal de sortie.
5. On peut vérifier l'élimination appropriée des condensats et de l'eau de pluie en versant de l'eau dans le conduit de fumées et en vérifiant qu'on a une disposition naturelle du collecteur de condensats (PSTC 85) au système d'épuration.

Scheda tecnica

Specifications - Fiche technique



Denominazione	STABILE PS			
Descrizione	Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in acciaio 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0.5 - 0.6 - 0.8 - 1 mm			
Norme di riferimento	EN 1856-1:2009 EN 1856-2:2009			

con guarnizione	Designazione EN 1856-1 Sistema camino	Spessore STANDARD 0.5 mm Ø 80-300 (050)	Spessore STANDARD 0.6 mm Ø 350-500 (060)	Spessore a richiesta 0.8 mm (080)	Spessore a richiesta 1 mm (100)
		T200-P1-W-V2-L50050-O(50)	T200-P1-W-V2-L50060-O(50)	T200-P1-W-V2-L50080-O(50)	T200-P1-W-V2-L50100-O(50)
	Designazione EN 1856-2 Canale da fumo	Spessore STANDARD 0.5 mm Ø 80-300 (050)	Spessore STANDARD 0.6 mm Ø 350-500 (060)	Spessore a richiesta 0.8 mm (080)	Spessore a richiesta 1 mm (100)
senza guarnizione		T200-P1-W-V2-L50050-O(50)M	T200-P1-W-V2-L50060-O(50)M	T200-P1-W-V2-L50080-O(50)M	T200-P1-W-V2-L50100-O(50)M
	Designazione EN 1856-2 Condotta fumario	Spessore STANDARD 0.5 mm Ø 80-300 (050)	Spessore STANDARD 0.6 mm Ø 350-500 (060)	Spessore a richiesta 0.8 mm (080)	Spessore a richiesta 1 mm (100)
		T200-P1-W-V2-L50050-O	T200-P1-W-V2-L50060-O	T200-P1-W-V2-L50080-O	T200-P1-W-V2-L50100-O
	Designazione EN 1856-2 Canale da fumo	Spessore STANDARD 0.5 mm Ø 80-300 (050)	Spessore STANDARD 0.6 mm Ø 350-500 (060)	Spessore a richiesta 0.8 mm (080)	Spessore a richiesta 1 mm (100)
		T600-N1-D-V2-L50050-G(600)M	T600-N1-D-V2-L50060-G(600)M	T600-N1-D-V2-L50080-G(600)M	T600-N1-D-V2-L50100-G(600)M
	Designazione EN 1856-2 Condotta fumario	Spessore STANDARD 0.5 mm Ø 80-300 (050)	Spessore STANDARD 0.6 mm Ø 350-500 (060)	Spessore a richiesta 0.8 mm (080)	Spessore a richiesta 1 mm (100)
		T600-N1-D-V2-L50050-G	T600-N1-D-V2-L50060-G	T600-N1-D-V2-L50080-G	T600-N1-D-V2-L50100-G

Diametro Nominale (mm)	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
Pesi al metro ca. (Kg/m) (spessore standard 0.5 mm)	1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2	2,3	2,5	2,8	3,1	3,8	4,5	5,1	5,7	6,3

Materiale	Acciaio Inox AISI 316L (austenitico a basso tenore di carbonio)		L50
Guarnizione di tenuta	Profilata ad anello con tre labbri di tenuta in silicone, certificata UNI EN 14241-1:2005 con designazione T200 - W2 - K2 - I		
Dati prestazionali	Con guarnizione		Senza guarnizione
Temperatura d'esercizio	T200		T600
- regime continuo	200° C		600° C
- regime intermittente	250° C		700° C
Classe di pressione	200 Pa (P1)		40 Pa (N1)
Resistenza alla permeabilità	SI (W)		NO (D)
- fumi secchi	AMMESSI		AMMESSI
- fumi umidi	AMMESSI		NON AMMESSI
Combustibili ammessi	LIQUIDI - GASSOSI - VAPORI COTTURA - PELLET - CIPPATO		LIQUIDI - SOLIDI - GASSOSI - VAPORI COTTURA

Distanza da materiali combustibili dei sistemi camino

Nel caso di sistemi camino, le distanze dei materiali combustibili riportate nella scheda tecnica si applicano fino a diametri interni di 300 mm per sistemi camino aventi diametro interno superiori a 300 mm applicare i seguenti coefficienti correttivi:

- Ø interni compresi tra 301 e 450 mm moltiplicare la distanza per 1,5;
- Ø interni compresi tra 451 e 600 mm moltiplicare la distanza per 2;
- Ø interni superiori a 600 mm moltiplicare la distanza per 4.

Certificazioni

Certifications - Certifications

1. Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. **0407-CPR-170 (IG-002-2008)-N.9**
2. Rapporti di prova dei test eseguiti presso Istituto Giordano (vedi dichiarazione di prestazione)
3. Assicurazione per Responsabilità Civile RCT/O e Prodotti Imprese Industriali stipulata con ALLIANZ RAS Nr. **071311316**



DESIGNED &
MANUFACTURED
IN ITALY

STABILE
La Canna Fumaria

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS


Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Elemento diritto L 1000

Straight element L 1000 - Élément droit L 1000

cod. PSED 01

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
€	20 ⁹⁶	25 ⁹⁰	28 ⁵²	31 ⁸³	33 ⁸²	38 ⁷¹	39 ⁶⁵	42 ⁷⁷	47 ⁸⁰	52 ⁹⁰	57 ⁹⁴	64 ⁷⁵	77 ⁸⁷	105 ³¹	118 ⁷⁶	132 ⁵⁶	147 ⁹⁸

Elemento diritto L 500

Straight element L 500 - Élément droit L 500

cod. PSED 02

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
€	14 ¹⁹	17 ⁴⁴	19 ²⁷	21 ²⁵	22 ⁶⁸	26 ⁰⁴	26 ²³	28 ³⁸	31 ⁸⁹	35 ⁴⁰	39 ⁹⁹	43 ⁹³	52 ⁴²	68 ¹⁶	78 ³⁹	89 ⁸⁶	97 ⁶³

Elemento diritto L 330

Straight element L 330 - Élément droit L 330

cod. PSED 03

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
€	9 ⁶²	11 ⁸⁵	13 ¹³	14 ⁴²	15 ⁴⁰	17 ⁶²	17 ⁸¹	19 ²⁵	21 ⁶³	24 ⁰⁴	26 ⁴⁶	29 ⁸¹	35 ⁵⁹	45 ²⁹	54 ⁶⁹	61 ⁰³	68 ¹²

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS


Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Elemento telescopico

Telescopic element - Élément télescopique

cod. PSET 04

box 1



N.B. Non supporta carichi verticali

WARNING not suitable for vertical loads - ATTENTION pas adapté pour charges verticales

D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H min.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
H max.	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
€	26 ⁰³	29 ²¹	29 ⁶⁶	33 ⁶⁶	35 ¹³	36 ¹⁹	37 ⁵⁴	40 ⁶⁰	41 ²⁹	46 ⁷⁶	52 ⁸⁸	58 ⁹²	68 ⁸³	107 ³⁹	118 ⁷³	131 ⁵⁴	146 ⁰²

Elemento diritto L 2000

Straight element L 2000 - Élément droit L 2000

cod. PSED 04





D mm	80	100	120	130
H	1940	1940	1940	1940
Box	6	4	4	4
€	61 ¹⁰	68 ⁹¹	79 ⁴⁴	83 ⁴⁴

Elemento diritto per intubamento

Straight element for relining - Élément droit pour la canalisation

cod. PSEA 01

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
A	123	143	153	163	173	183	193	203	223	243	263	293	343
€	42 ⁵⁵	48 ⁹⁶	52 ⁷¹	56 ⁴⁷	59 ²⁴	65 ⁷⁷	66 ²²	70 ³⁸	77 ³⁶	84 ²⁹	91 ²⁷	101 ⁰²	117 ⁷¹

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS

Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Curva a 15°

15° Elbow - Coude à 15°

cod. PSCQ 15

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	114	117	118	120	121	122	123	125	127	130	133	136	143	150	155	162	169
E	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	11	12	12	13	14	15
€	13 ¹⁸	15 ⁶⁷	16 ⁰³	16 ⁶¹	17 ³⁰	17 ⁸⁷	18 ²⁰	18 ⁸¹	23 ³⁴	27 ⁷⁴	29 ⁴²	31 ⁷⁸	39 ⁷⁴	60 ¹⁸	68 ⁷¹	79 ⁰⁷	85 ¹¹

Curva a 30°

30° Elbow - Coude à 30°

cod. PSCT 30

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	122	127	129	131	134	137	139	142	147	151	156	164	176	189	201	214	227
E	18	19	20	20	21	22	22	23	24	26	27	29	33	36	39	43	46
€	13 ¹⁰	15 ⁵⁹	15 ⁹⁹	16 ⁵²	17 ²²	17 ⁷⁹	18 ¹⁶	18 ⁸¹	23 ²²	27 ⁰¹	29 ³⁸	31 ⁶⁶	39 ⁷⁰	60 ¹⁴	68 ⁶⁷	79 ⁰³	85 ⁰³

Curva a 45°

45° Elbow - Coude à 45°

cod. PSCQ 45

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	126	133	136	140	144	147	150	154	161	168	175	186	204	221	239	257	274
E	29	32	34	35	37	38	40	41	44	47	50	54	62	69	76	84	91
€	13 ¹⁰	15 ⁵⁹	15 ⁹⁹	16 ⁵²	17 ²²	17 ⁷⁹	18 ¹⁶	18 ⁸¹	23 ²²	27 ⁰¹	29 ³⁸	31 ⁶⁶	39 ⁷⁰	60 ¹⁴	68 ⁶⁷	79 ⁰³	85 ⁰³

Curva a 90°

90° Elbow - Coude à 90°

cod. PSCN 90

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	136	145	148	153	159	167	169	178	184	195	206	219	245	276	301	326	351
E	81	92	101	104	107	114	117	123	133	140	152	168	198	221	246	271	296
€	20 ⁵⁴	21 ⁶²	22 ²⁰	22 ⁶⁴	23 ⁵⁰	25 ⁵⁴	29 ²¹	31 ³⁸	35 ²¹	37 ⁸²	40 ⁴⁷	47 ⁰⁰	57 ⁴¹	83 ¹⁹	104 ⁶¹	117 ³⁰	127 ⁴⁶

Curva regolabile

Adjustable elbow - Coude réglable

cod. PSCR 90

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
A	90	110	120	125	130	130	135	145	165	165	212	260	260
B	150	160	165	165	170	170	180	190	205	205	250	300	320
C	200	210	220	230	240	240	250	2650	290	290	360	430	450
E	40	50	60	60	60	60	60	60	70	70	90	110	130
€	54 ⁰⁶	63 ²⁴	65 ⁰⁸	67 ¹²	72 ⁰¹	76 ⁸³	80 ⁵⁰	88 ⁴⁵	91 ¹⁹	100 ⁰⁸	117 ²²	134 ⁴⁰	162 ¹⁸

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS


Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Raccordo a T 90°

90° Tee - T à 90°

cod. PSRT 08

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440	490	540	590	640
€	24 ¹⁹	26 ⁴⁸	27 ⁵⁴	28 ⁶⁴	29 ⁷⁴	30 ⁸⁴	31 ⁹⁹	33 ¹³	43 ⁸²	46 ⁵¹	49 ³³	53 ³³	63 ⁰⁴	85 ⁵²	102 ⁷³	117 ⁷⁵	124 ⁵²

Raccordo a T 90° (femmina)

90° Tee (female) - T à 90° (femelle)

cod. PSRT 09

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440	490	540	590	640
€	24 ¹⁹	26 ⁴⁸	27 ⁵⁴	28 ⁶⁴	29 ⁷⁴	30 ⁸⁴	31 ⁹⁹	33 ¹³	43 ⁸²	46 ⁵¹	49 ³³	53 ³³	63 ⁰⁴	85 ⁵²	102 ⁷³	117 ⁷⁵	124 ⁵²

Raccordo a T 90° ridotto Ø 80

90° Tee reduced to Ø 80 - T à 90° réduit à Ø 80

cod. PSTR 28

box 1




D mm	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
€	26 ⁴⁸	27 ⁵⁴	28 ⁶⁴	29 ⁷⁴	30 ⁸⁴	31 ⁹⁹	33 ¹³	35 ⁴¹	37 ²⁹	40 ¹¹	44 ⁰²	49 ⁹⁸	98 ²⁰	102 ⁷³	117 ⁷⁵	124 ⁵²

Raccordo braga a 135°

135° Tee - T à 135°

cod. PSRB 82

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	338	338	338	338	421	413	449	438	495	520	548	591	661	732	803	873	944
B	128	149	149	152	170	168	187	183	213	230	247	272	315	358	400	443	486
E	71	89	86	82	95	88	102	93	113	120	127	137	155	173	190	208	226
€	48 ⁸⁴	52 ⁰²	54 ⁷⁹	56 ⁴⁷	58 ⁸³	61 ¹²	63 ¹²	64 ⁹⁵	77 ⁰³	80 ⁰¹	86 ²¹	92 ⁷⁸	107 ²²	124 ⁹⁷	146 ²³	186 ⁴⁶	198 ⁶⁶

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS


Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Raccordo a T 90° ridotto Ø 130

90° Tee reduced to Ø 130 - T à 90° réduit à Ø 130

cod. PSTD 29

box 1



D mm	160	180	200	220	250	300
H	440	440	440	440	440	440
€	118 ⁴⁴	118 ⁴⁴	121 ⁹⁵	121 ⁹⁵	138 ²⁷	153 ⁸⁶

Tappo scarico condensa

Condensation drain cap - Bouchon de condensats

cod. PSTC 85


box 1

Optional:

Portagomma diritto 3/4 GAS femmina

Straight hose holder 3/4 female GAS - Support droit pour gaine 3/4 femelle GAZ

Cod.	PSPD 41	box 1
€	2 ⁴¹	



Optional:

Portagomma 90° 3/4 GAS femmina

90° hose holder 3/4 female GAS - Support à 90° pour gaine 3/4 femelle GAZ

Cod.	PSPD 42	box 1
€	3 ⁸⁴	




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
€	26 ⁰¹	28 ⁴²	28 ⁵⁶	29 ⁹⁹	32 ²⁵	32 ⁵⁰	35 ³¹	36 ³⁵	39 ³⁵	42 ⁶⁶	47 ⁴⁹	54 ⁰⁴	60 ¹⁶	99 ³³	106 ⁷³	139 ⁷⁸	165 ⁶¹

Tappo cieco scarico condensa laterale

Blind cap with side condensation drain - Bouchon aveugle avec déchargement de condensats latéral

cod. PSTC 80

box 1



Optional:

Portagomma diritto 1/2 GAS maschio

Straight hose holder 1/2 male GAS - Support droit pour gaine 1/2 mâle GAZ

Cod.	PSPD 43	box 1
€	1 ⁴³	




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
€	47 ²³	47 ⁸⁴	48 ⁴⁵	49 ⁴⁷	51 ¹⁵	55 ⁷⁴	57 ⁷³	60 ⁷⁴	66 ⁸⁶	70 ⁰²	74 ²⁶	84 ⁶⁶	90 ²²	100 ⁶²	106 ⁷⁹	134 ³³	155 ⁸⁶

Tappo cieco con maniglia

Blind cap with handle - Bouchon aveugle avec poignée

cod. PSTC 84

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
€	25 ⁷⁹	27 ⁴²	29 ⁴⁶	29 ⁹³	32 ²⁵	33 ⁹⁷	38 ³⁷	39 ⁵⁴	42 ⁷²	46 ³³	51 ⁵⁹	58 ⁶⁹	65 ³⁶	107 ⁷¹	114 ⁵⁷	132 ⁸⁰	162 ¹⁸

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS


Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Elemento ispezione

Inspection element - Élément avec trappe de visite

cod. PSEI 83

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	270	270	270	270	270	270	270	270	440	440	440	440	440	440	440	450	440
€	52 ⁵²	53 ⁹⁵	55 ¹⁶	56 ³⁸	58 ⁷⁶	69 ⁴⁷	70 ⁶⁶	71 ⁹⁴	76 ⁶⁸	79 ¹¹	81 ⁵⁴	85 ³²	93 ⁷⁹	115 ²⁴	128 ⁴⁹	141 ⁶⁶	147 ⁶²

Camera raccolta incombusti

Inspection element for high temperature systems - Élément recueil de cendres

cod. PSCR 44

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
€	75 ³³	78 ²³	78 ⁵⁹	78 ⁵⁹	79 ²⁰	80 ⁷³	82 ³⁷	89 ⁰⁰	109 ⁴⁵	173 ⁰⁹	176 ²¹	181 ⁰⁵	192 ⁰⁷	213 ⁵⁹	227 ⁰⁵	250 ³¹	271 ³⁷

Modulo rilevamento fumi

Element with flue gas test plug - Élément pour prélève fumées

cod. PSMF 43

box 1




D mm	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
€	110 ⁵²	110 ⁵²	113 ⁶⁸	116 ⁸⁴	120 ⁰⁰	123 ²²	132 ⁶⁰	153 ⁵⁶	163 ⁷¹	190 ⁰³	205 ⁴³

Modulo rilevamento fumi per centrale termica

Element with flue gas test plug for heat power plant - Élément pour prélève fumées pour centrale thermique

cod. PSMRC 43

box 1



D mm	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
H	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
€	128 ⁰³	146 ⁰⁷	202 ²³	204 ⁹⁸	204 ⁹⁸	209 ²⁵	214 ³⁸	237 ⁹⁶	249 ⁸⁴	270 ³⁶

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS


Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Maggioratore

Oversize - Augmentation

cod. PSRT 01

box 1



cod. PSRTE 01

Eccentrico (listino +50%)
Eccentric (+50% surcharge)
Excentrique (surcharge +50%)


DF mm	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
dm	80	80 100	80 ÷ 110	80 ÷ 120	80 ÷ 130	80 ÷ 140	80 ÷ 150	80 ÷ 160	80 ÷ 180	80 ÷ 200	80 ÷ 220	80 ÷ 250	80 ÷ 300	80 ÷ 350	80 ÷ 400	80 ÷ 450
€	26 ²⁷	28 ⁵⁶	30 ²⁹	32 ⁰⁸	33 ⁹²	35 ⁷⁰	37 ⁴⁹	40 ⁶⁰	44 ²⁷	47 ⁹⁹	52 ⁹⁴	61 ³⁰	73 ⁹⁰	95 ³²	105 ¹¹	109 ⁴⁵

Riduttore

Reducer - Réducteur

cod. PSRT 02

box 1



cod. PSRTE 02

Eccentrico (listino +50%)
Eccentric (+50% surcharge)
Excentrique (surcharge +50%)


DM mm	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
df	80	80 100	80 ÷ 110	80 ÷ 120	80 ÷ 130	80 ÷ 140	80 ÷ 150	80 ÷ 160	80 ÷ 180	80 ÷ 200	80 ÷ 220	80 ÷ 250	80 ÷ 300	80 ÷ 350	80 ÷ 400	80 ÷ 450
€	26 ²⁷	28 ⁵⁶	30 ²⁹	32 ⁰⁸	33 ⁹²	35 ⁷⁰	37 ⁴⁹	40 ⁶⁰	44 ²⁷	47 ⁹⁹	52 ⁹⁴	61 ³⁰	73 ⁹⁰	95 ³²	105 ¹¹	109 ⁴⁵

Raccordo caldaia / manicotto F/F

F/F boiler adapter - Manchon pour chaudière F/F

cod. PSRC 09

box 1



cod. PSRCE 09

Eccentrico (listino +50%)
Eccentric (+50% surcharge)
Excentrique (surcharge +50%)


DF mm	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
df	80	80 100	80 ÷ 110	80 ÷ 120	80 ÷ 130	80 ÷ 140	80 ÷ 150	80 ÷ 160	80 ÷ 180	80 ÷ 200	80 ÷ 220	80 ÷ 250	80 ÷ 300	80 ÷ 350	80 ÷ 400	80 ÷ 450
€	26 ²⁷	28 ⁵⁶	30 ²⁹	32 ⁰⁸	33 ⁹²	35 ⁷⁰	37 ⁴⁹	40 ⁶⁰	44 ²⁷	47 ⁹⁹	52 ⁹⁴	61 ³⁰	73 ⁹⁰	95 ³²	105 ¹¹	109 ⁴⁵

Manicotto F/F

F/F sleeve - Manchon F/F

cod. PSRC 09 doppio

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
€	16 ⁶⁵	19 ⁵⁰	21 ³⁰	24 ⁷²	24 ⁷²	25 ⁷⁰	34 ⁰³	42 ³⁵	51 ⁰⁰	55 ²⁴	63 ⁰⁸	71 ⁸¹	85 ⁰³	103 ¹⁴	116 ¹²	128 ⁸⁵	141 ⁷⁴

Manicotto M/M

M/M sleeve - Manchon M/M

cod. PSRC 07

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
€	16 ⁶⁵	19 ⁵⁰	21 ³⁰	24 ⁷²	24 ⁷²	25 ⁷⁰	34 ⁰³	42 ³⁵	51 ⁰⁰	55 ²⁴	63 ⁰⁸	71 ⁸¹	85 ⁰³	103 ¹⁴	116 ¹²	128 ⁸⁵	141 ⁷⁴

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS


Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Cappello cinese

Chinese cap - Chapeau chinois

cod. PSCC 06

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
De	200	200	200	250	250	300	300	300	400	400	500	500	500	600	600	600	750
€	42 ⁴³	42 ⁴³	43 ¹⁰	45 ⁴⁴	45 ⁴⁴	45 ⁶⁵	46 ³¹	49 ⁶²	56 ⁶¹	60 ⁶⁹	65 ⁹⁴	71 ³⁵	76 ³⁰	119 ⁶⁰	152 ⁶⁴	170 ⁴⁴	183 ²⁹

Cappello antivento

Anti-wind cap - Chapeau anti-vent

cod. PSCA 62

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
De	180	200	210	220	230	240	250	250	290	300	350	350	400	450	500	550	600
€	54 ⁶⁷	57 ⁷⁸	59 ²¹	64 ⁰¹	69 ¹¹	70 ⁸⁹	73 ²⁹	75 ¹²	83 ²⁸	88 ⁶⁴	92 ⁵⁷	94 ¹⁰	109 ³⁴	180 ²⁹	234 ¹⁴	257 ⁵⁰	269 ⁷⁹

Cappello eolico

Aeolian cap - Chapeau eolien

cod. PSCE 07

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
€	114 ⁵⁵	114 ⁵⁵	114 ⁵⁵	114 ⁵⁵	123 ⁵⁷	126 ⁷⁴	136 ³²	142 ⁵⁵	152 ¹³	157 ⁵⁹	158 ⁴⁶	163 ⁶¹	171 ⁴¹

Cappello con elementi circolari

Architectonic cap - Chapeau architectural

cod. PSEC 08

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
€	78 ⁰⁸	82 ⁴⁷	84 ⁵⁶	91 ³⁹	98 ⁶⁹	101 ²⁹	104 ⁶⁰	107 ²⁰	118 ⁸⁸	140 ⁰⁵	157 ⁵⁹	175 ¹³	192 ⁵⁸	242 ⁰⁵	277 ⁵⁴	485 ⁵²	548 ⁷¹

Cappello tronco conico

Truncated conical cap - Chapeau tronque conique

cod. PSCT 18

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
De	130	150	160	170	180	190	200	210	230	250	270	300	350	450	500	550	600
h	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
€	37 ³⁰	42 ⁵⁵	44 ⁸⁵	46 ⁰⁵	47 ¹⁰	49 ¹⁰	51 ¹⁰	54 ³⁵	57 ⁵⁵	61 ⁹⁰	67 ⁰⁵	72 ²⁵	75 ⁸⁵	91 ⁴⁵	97 ⁸⁰	126 ¹⁵	139 ¹⁰

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS


Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Piastra con elemento diritto

Intermediate plate - Plaque intermédiaire

cod. PSPB 15

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400	450	500	550	600
€	37 ⁵⁴	39 ⁴⁷	39 ⁴⁷	41 ¹¹	44 ¹⁷	44 ⁵²	47 ²³	48 ³⁰	54 ⁴⁷	65 ⁰³	77 ²⁷	81 ⁷⁵	85 ⁶⁸	111 ⁸⁴	151 ⁵⁷	188 ⁸⁵	236 ⁴⁴

Piastra di base cieca con scarico condensa

Base plate with condensation drain - Plaque base avec déchargement de condensats

cod. PSPB 50

box 1



Optional:

Portagomma diritto 1/2 GAS maschio

Straight hose holder 1/2 male GAS - Support droit pour gaine 1/2 mâle GAZ



Cod.	PSPD 43	box 1
€	1 ⁴³	

D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400	450	500	550	600
€	32 ⁵⁴	35 ⁹⁰	35 ⁹⁰	37 ⁵⁴	37 ⁵⁴	40 ⁸⁰	42 ³⁸	44 ⁰¹	48 ⁶⁰	51 ²⁰	57 ³²	63 ⁶⁰	77 ⁶⁷	85 ⁴⁸	90 ⁹³	105 ⁴²	120 ⁰⁰

Coppia angolari per piastra

Plate supports (couple) - Supports pour plaque

cod. PSAS 12

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A mm	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	350	400	450	500	550	600
€	34 ²²	36 ²⁶	37 ⁴³	38 ⁵¹	39 ⁷³	40 ⁹⁵	42 ³³	46 ⁷²	49 ⁵⁷	52 ⁸⁹	57 ⁵³	61 ⁴⁰	72 ¹⁷	84 ²⁵	134 ⁰³	190 ²⁸	220 ¹²

Tramoggia

Hopper - Raccord carré-rond

cod. PSQT 99

box 1



D mm	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A x B	min. 200x200	min. 200x200	min. 200x200	min. 200x200	min. 200x200	min. 200x200	min. 200x200	min. 200x200	min. 200x200	min. 200x200
€	Contattare il nostro Ufficio Tecnico per misure speciali e quotazioni / Please contact our Technical Dept. for special sizes and offers / Contactez notre Dépt. Technique pour mesures spéciales et cotisations									

Scossalina

Storm collar - Colletterte

cod. PSSCOS

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
€	20 ²⁵	20 ²⁵	20 ²⁵	20 ²⁵	20 ²⁵	20 ²⁵	21 ⁴⁷	21 ⁴⁷	21 ⁴⁷	32 ⁴⁹	32 ⁴⁹	36 ¹⁶	37 ⁹⁴	41 ¹¹	42 ²³	44 ⁵²	47 ⁹⁹

Rosone scossalina

Storm collar rose - Rosace colletterte

cod. PSROS 01

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
De	280	300	310	320	330	340	350	360	380	400	420	450	500	550	600	650	700
€	18 ³⁰	18 ³⁰	18 ³⁰	18 ³⁰	18 ³⁰	18 ³⁰	19 ⁴¹	19 ⁴¹	19 ⁴¹	29 ³⁷	29 ³⁷	32 ⁶⁹	34 ³⁰	37 ¹⁶	38 ¹⁷	40 ²⁵	43 ³⁸

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS



Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Faldate per tetto piano con scossalina

Flashing for flat roofs with storm collar - Solin pour toits plats avec collerette

cod. PSFP 23


box 1



Optional:

Angolare per falde inox

Angle bar for stainless steel flashing - Angulaires pour solin inox



Cod.	PSAF 01
€	42 ⁵⁵



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
D1	110	130	140	150	160	170	180	190	210	230	250	280	330	380	430	480	530
A x B	625x625	625x625	625x625	625x625	625x625	625x625	625x625	625x625	625x625	750x750	750x750	750x750	850x850	850x850	900x900	900x900	900x900
€	87 ⁰¹	87 ⁴¹	87 ⁴¹	87 ⁶⁷	87 ⁶⁷	88 ⁰³	89 ²⁵	89 ²⁵	89 ⁹⁶	135 ⁸⁶	135 ⁸⁶	139 ⁵⁴	179 ³⁷	187 ⁰²	210 ⁶⁸	243 ²²	309 ²⁶

Faldate per tetto inclinato con scossalina (5° / 30°)^(*)

Flashing for inclined roofs with storm collar (5° / 30°)^(*) - Solin pour toits inclinés avec collerette (5° / 30°)^(*)

cod. PSFI 20

box 1



^(*)N.B. Falde inclinato 45° a richiesta (cod. PSFI 45)

45° inclined flashing on demand (code PSFI 45) - Solin incliné à 45° sur demande (réf. PSFI 45)



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
D1	110	130	140	150	160	170	180	190	210	230	250	280	330	380	430	480	530
A x B	625x625	625x625	625x625	625x625	625x625	625x625	625x625	625x625	625x625	750x750	750x750	750x750	850x850	850x850	900x900	900x900	900x900
€	87 ⁰¹	87 ⁴¹	87 ⁴¹	87 ⁶⁷	87 ⁶⁷	88 ⁰³	89 ²⁵	89 ²⁵	89 ⁹⁶	135 ⁸⁶	135 ⁸⁶	139 ⁵⁴	179 ³⁷	187 ⁰²	210 ⁶⁸	243 ²²	309 ²⁶

Faldate per tetto inclinato base piombo con scossalina (5° / 30°)^(*)

Lead flashing for inclined roofs with storm collar (5° / 30°)^(*) - Solin en plomb pour toits inclinés avec collerette (5° / 30°)^(*)

cod. PSFIP 20

box 1



^(*)N.B. Falde inclinato 45° a richiesta (cod. PSFIP 45)

45° inclined flashing on demand (code PSFIP 45) - Solin incliné à 45° sur demande (réf. PSFIP 45)



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350
D1	110	130	140	150	160	170	180	190	210	230	250	280	330	380
A x B	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x600	1000x700	1000x700	1000x700	1000x700	1000x700
€	184 ²¹	191 ²⁵	198 ⁹⁰	208 ⁰⁸	211 ¹⁴	214 ²⁰	220 ³²	232 ⁵⁶	241 ⁷⁴	253 ⁹⁸	269 ²⁸	298 ³⁵	341 ¹⁹	446 ¹⁵

Faldate per tetto inclinato base alluminio con scossalina (5° / 30°)^(*)

Aluminum flashing for inclined roofs with storm collar (5° / 30°)^(*) - Solin en aluminium pour toits inclinés avec collerette (5° / 30°)^(*)

cod. PSFIA 20

box 1



NEW

^(*)N.B. Falde inclinato 45° a richiesta (cod. PSFIA 45)

45° inclined flashing on demand (code PSFIA 45) - Solin incliné à 45° sur demande (réf. PSFIA 45)

D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350
D1	110	130	140	150	160	170	180	190	210	230	250	280	330	380
A x B	900x700	900x700	900x700	900x700	900x700	900x700	900x700	900x700	1000x900	1000x900	1000x900	1000x900	1000x900	1000x900
€	111 ⁶⁵	115 ¹⁵	117 ⁹⁵	122 ¹⁵	127 ²³	131 ⁴³	134 ⁰⁵	138 ²⁵	147 ⁷⁰	148 ⁹³	159 ²⁵	175 ⁵³	203 ³⁵	207 ³⁸

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS


Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Fascetta murale

Wallband - Collier mural

cod. PSFM 14

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A	102	116	123	130	137	144	152	169	172	188	201	223	259	293	328	364	399
€	19 ⁴⁶	21 ¹⁵	21 ¹⁵	22 ⁷¹	24 ⁴²	27 ⁵⁷	29 ¹⁹	30 ⁸⁸	34 ⁰⁹	35 ⁷⁵	36 ⁵⁹	41 ⁸¹	48 ²³	56 ⁴³	61 ⁵⁵	66 ⁹⁸	78 ⁰⁵

Fascetta murale regolabile

Adjustable wallband - Collier mural réglable

cod. PSFMR 14

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A	102	116	123	130	137	144	152	169	172	188	201	223	259	293	328	364	399
€	27 ⁴²	29 ⁶⁸	29 ⁶⁸	31 ⁹⁵	34 ³³	38 ⁸⁰	41 ⁰⁷	43 ³⁹	47 ⁹²	50 ²⁵	52 ⁸²	58 ⁸¹	67 ⁷⁵	79 ³⁸	86 ⁵⁴	94 ³⁷	109 ⁸⁵

Tassello Ø 8 per fascetta murale

Wall anchor Ø 8 for wall band - Ancre de mur Ø 8 pour collier mural

cod. AC TASPIE

box 1



Cod.	AC TASPIE
€	2 ¹⁶

Coppia prolunghe per fascetta murale inox

Wallband extensions (couple) for inox wall band - Prolongations (couple) pour collier mural inox

cod. PSFMP 14

box 1




Cod.	PSFMP 14 01	PSFMP 14 02
L	140 mm	300 mm
€	20 ⁸⁴	20 ⁸⁴

Fascetta murale con barra filettata

Wallband with threaded bar - Collier mural avec tige filetée

cod. PSFM 12

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200
€	7 ³⁵	8 ⁰²	8 ³⁶	8 ⁷⁰	9 ⁰⁴	9 ³⁵	9 ⁷¹	10 ⁰²	10 ⁶⁹	11 ³⁷

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS


Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Fascetta di centraggio

Centring band - Collier de centrage

cod. PSFC 71

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
B	320	340	350	360	370	380	390	400	420	440	460	490	540	590	640	690	740
€	26 ⁵⁰	26 ⁵⁰	26 ⁵⁰	28 ²⁷	28 ²⁷	30 ⁸⁴	30 ⁸⁴	30 ⁸⁴	30 ⁸⁴	33 ⁵⁴	33 ⁵⁴	35 ³⁷	36 ⁶⁶	38 ⁰¹	39 ⁷²	42 ³⁵	44 ¹³

Fascetta per cavi tiranti

Band for tie-rods - Collier pour cables tirantes

cod. PSFU 17

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
A	120	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	290	340	390	440	490	540
€	26 ⁵⁰	26 ⁵⁰	26 ⁵⁰	28 ²⁷	28 ²⁷	30 ⁸⁴	30 ⁸⁴	30 ⁸⁴	30 ⁸⁴	33 ⁵⁴	33 ⁵⁴	35 ³⁷	36 ⁶⁶	38 ⁰¹	39 ⁷²	42 ³⁵	44 ¹³

Fascetta di discesa

Descent band - Collier de descente

cod. PSFD 72

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
C	120	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	290	340	390	440	490	540
€	26 ⁵⁰	26 ⁵⁰	26 ⁵⁰	28 ²⁷	28 ²⁷	30 ⁸⁴	30 ⁸⁴	30 ⁸⁴	30 ⁸⁴	33 ⁵⁴	33 ⁵⁴	35 ³⁷	36 ⁶⁶	38 ⁰¹	39 ⁷²	42 ³⁵	44 ¹³

Supporto a tetto con inclinazione regolabile

Roof support with adjustable inclination - Support à toit avec inclination réglable

cod. PSST 30

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	400
€	26 ⁸⁰	27 ³⁵	28 ¹⁵	28 ³⁵	28 ⁵⁵	32 ⁸⁰	34 ¹⁵	35 ³⁰	37 ²⁰	37 ⁸⁵	42 ⁵⁵	43 ⁴⁵	44 ³⁵	45 ⁷⁰	47 ¹⁰	48 ⁹⁵

Sistema Monoparete in acciaio inox 316L | STABILE PS


Single-wall system in stainless steel 316L - Système simple paroi en acier inox 316L | STABILE PS

Fascetta di bloccaggio

Locking band - Collier couvre joint

cod. PSFB 19

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
B	95	115	125	135	145	155	165	175	195	215	235	265	315	365	415	465	515
€	3⁸⁶	3⁹⁶	4⁰⁰	4⁹⁰	4⁹⁰	4⁹⁰	5²¹	5⁴⁰	5⁹⁰	6²⁰	6⁵⁰	6⁹⁰	7³⁰	11⁵⁷	12⁹⁹	13⁷⁸	15¹⁴

Fascetta di bloccaggio rapida (con gancio)

Quick locking band (with hook) - Collier couvre joint rapid (avec crochet)

cod. PSFB 20

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350	400	450	500
B	100	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240	270	320	370	420	470	520
€	8⁰¹	8⁰¹	8⁰¹	8⁰¹	8⁰¹	8⁰⁶	8¹¹	8¹⁶	8²⁶	8³¹	8⁴⁷	8⁷⁷	9¹⁸	10¹⁰	10⁵¹	11⁸⁸	13³⁶

Guarnizione silicone (resistenza 200° C)

Silicone gasket (200° C resistant) - Joint en silicone (résistant à 200° C)

cod. PSGT 70

box 1




D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350
€	0⁸⁰	1³⁷	1⁸⁴	1⁸⁴	1⁹⁴	2²⁷	2⁵⁰	2⁷⁸	3⁵²	4⁹⁴	5⁶²	7²²	8²¹	8⁹⁵

Guarnizione EPDM (resistenza 120° C per condensazione)

EPDM gasket (120° C resistant for condensation) - Joint en EPDM (résistant à 120° C pour condensation)

cod. PSGT 71

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350
€	0⁸⁰	1³⁷	1⁸⁴	1⁸⁴	1⁹⁴	2²⁷	2⁵⁰	2⁷⁸	3⁵²	4⁹⁴	5⁶²	7²²	8²¹	8⁹⁵

Kit placca camino

Chimney identification plate Kit - Plaque d'identification de cheminée

cod. SCS CE PS

box 1



Cod.	SCS CE PS
€	13²⁶

Regolatore di tiraggio automatico

Automatic draft adjuster - Régulateur de tirage automatique

cod. WH 700

box 1



Cod.	WH 70047 Z 100	WH 70049 Z 130	WH 70050 Z 150	WH 70051 Z 180
D canale da fumo	100 mm	130 ÷ 180 mm	150 ÷ 200 mm	180 ÷ 300 mm
Regolazione tiraggio	10 ÷ 30 Pa	10 ÷ 25 Pa	10 ÷ 35 Pa	10 ÷ 60 Pa
€	364³⁶	384⁸⁸	431²⁴	477⁶⁰

Coppella in lana di roccia rivestita ALU 250° C

Mineral wool cupels coated with ALU 250° C - Coupelle en laine de roche revêtu en ALU 250° C

cod. ISOL 01

box 1



D mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350
€	11⁰²	12⁵⁸	13³⁷	14¹⁵	14⁹³	15⁷⁴	16⁵²	17³¹	18⁸⁵	20⁴⁴	22⁰¹	24³⁸	28³⁰	31⁵⁵

Nastro adesivo alluminio H 50 mm L 50 mt

Aluminum-coated adhesive tape H 50 mm L 50 mt - Ruban adhésif revêtu en aluminium H 50 mm L 50 mt

cod. ISOL 04 5050

box 1



Cod.	ISOL 04 5050
€	13⁷⁹

Materassino fibra ceramica sp. 13 mm - 14600 x 610 mm

Ceramic fibre mat - thickness 130 mm - 14600 x 610 mm - Mat en fibre ceramique - épaisseur 130 mm - 14600 x 610 mm

cod. ISOL 02 MAT13

box 1



Cod.	ISOL 02 MAT13
€	161⁶⁸

Guarnizione alta temperatura 8 x 3 mm (adesiva in fibra di vetro)

High temperature gasket 8 x 3 mm (adhesive fiberglass) - Joint pour haute température 8 x 3 mm (adhésive en fibre de verre)

cod. AC GTAT

box 1 mt



Cod.	AC GTAT
€/ mt	6⁶³

Piombo rotolo 1 x 5 mt sp. 15/10

Lead coil 1 x 5 mt thickness 15/10 - Rouleau en plomb 1 x 5 mt épaisseur 15/10

cod. AC RP1

box 1 m²



Cod.	AC RP1
€/m ²	183 ⁶⁰

Tappo ad espansione Ø 80

Plug for inspection element Ø 80 - Tampon pour trappe de visite Ø 80

cod. AC TC80

box 1



Cod.	AC TC80
€	33 ³¹

Sportello ispezione ventilato 20 x 30 cm

Ventilated check door 20 x 30 cm - Trappe de visite ventilée 20 x 30 cm

cod. AC SV

box 1



Cod.	AC SVZ01	AC SVI01
Mat.	Zincato (Galv.)	Inox (Inox)
€	44 ⁰⁰	79 ²⁰

Scivolante spray 400 ml

Spray slider 400 ml - Pulverisation de glisser 400 ml

cod. AC SCISP

box 1



Cod.	AC SCISP
€	7 ⁴⁷

Sigillante siliconico per temperature da -65° C a 260° C

Sealing silicone for temperature from -65° C to 260° C - Mastic en silicone pour températures de -65° à 260° C

cod. AC SIL260

box 1



Cod.	AC SIL260
€	11 ⁵⁵

Sigillante refrattario per temperature fino a 1500° C

Refractory sealing for temperatures up to 1500° C - Mastic réfractaire pour températures jusqu'à 1500° C

cod. AC SIL1500

box 1



Cod.	AC SIL1500
€	11 ²²

Pistola professionale per silicone

Professional silicone gun - Pistolet professionnel à calfeutrer

cod. AC PISTSIL

box 1



Cod.	AC PISTSIL
€	16 ⁶¹